



Fischer- Tropsch Wachse für PVC Verarbeitung



Fischer- Tropsch Wachse für PVC Verarbeitung

| Sasolwax® | Erstarrungs- punkt | Anwendungen |
|---|-------------------------------|--|
| H1 (Pulver, Flocken, Pastillen) | 97°C | PVC- U (Pb, Sn, CaZn Verbindungen) Extrusion - Röhren, Profile Spritzguss - Armaturen PVC- P Extrusion - Kabelverbindungen etc. Spritzguss - Schuhwarenzubehör |
| H8 (Pulver, Flocken, Pastillen) | 97°C | PVC- U (Pb, Sn, CaZn Verbindungen) Extrusion - Röhren, Profile Spritzguss - Armaturen PVC- P Extrusion - Kabelverbindungen etc. Spritzguss - Schuhwarenzubehör |
| C80 (Pulver, Pastille) | 83°C | PVC- U (Pb, Sn, CaZn Verbindungen) Extrusion - Röhren und Profile Spritzguss - Armaturen |
| C80M (Pulver, Pastille) | 78°C | PVC- U (Pb, Sn, CaZn Verbindungen) Extrusion - Röhren und Profile Spritzguss - Armaturen |
| C105 (Pulver, Pastille) | 102°C | PVC- U (Pb, Sn, CaZn Verbindungen) Extrusion - Röhren und Profile Spritzguss - Armaturen |
| B52 (Pulver) | 100°C | PVC- U (Pb, Sn, CaZn Verbindungen) Extrusion - Röhren, Profile Spritzguss - Armaturen |
| B39 (Pulver) | 100°C | PVC- U (Pb, Sn, CaZn Verbindungen) Extrusion - Röhren und Profile Spritzguss - Armaturen |
| A28 (Pulver) | 95°C | PVC- U (Pb, Sn, CaZn Verbindungen) Extrusion - Röhren, Profile |

