Asphalte roulLarésistanceaufluagedesasphaltesrouléspeutêtreconsidérablementamélioréeparl'adjonctiondeSasobit®.Unteltraitementpermetd'obteniruneréductionsignificativedel'orniérage.L'aquaplanagesiredoutéetlesaccidentsquienrésultentpeuventêtreévités.Lasécuritéroutièreenestdurablementaméliorée.Laréductiondelaviscositéimplique :unerésistanceaucompactagemoindre;danscertainesconditions,uncompactagedesenrobésrestemêmepossibleà100°C1. uneaugmentationsignificativedudegrédecompactage;uncompactageplusfortsignifieunelongévitéaccrue2. uneréductiondesémissionspolluantes(vapeursdebitumesetaérosolsparex.)3. unebaissede20à30°Cdelatempératuredetravail,d'oùuneéconomied'énergieainsiqu'unerductionsupplémentairedesémissionsdeCO2.4. PropriétésphysiquesdemélangesmodifiésparSasobit®rapportaubitumedebase.30 /45SmB2550/703570/10045Pénétrabilité à 25 °C[dmm]30-4520-3550-7030-5070-10035-55Point deramollissementbille-anneau[°C]53-5980-9048-5475-8543-4970-80Point d'inflammation [°C] 240240 230230 Point defragilitéFraass[°C]-5-8-10The contentonthisSasolWaxwebsiteisproprietarytoSasolWaxandonlyforgeneralinformationanduse.Inparticularthecontentdoesnotconstituteanyformoflegalorothersadvice,recommendationorarrangementbySasolWax(whichincludesitsdivisions,affiliates,jointventuresordepartments)itsassociatedinformationproviders,andisnotintendedtoberelieduponbyusersinmaking(orrefrainingfrommaking)anyspecificinvestmentorotherdecisions.Appropriateexpertadviceshouldbeobtainedbeforemakinganysuchdecisionorusingtheinformationforanyspecificpurpose.ThecontentonthisSasolWaxwebsiteisproprietarytoSasolWaxandonlyforgeneralinformationanduse.Inparticularthecontentdoesnotconstituteanyformoflegalorothersadvice,recommendationorarrangementbySasolWax(whichincludesitsdivisions,affiliates,jointventuresordepartments)itsassociatedinformationproviders,andisnotintendedtoberelieduponbyusersinmaking(orrefrainingfrommaking)anyspecificinvestmentorotherdecisions.Appropriateexpertadviceshouldbeobtainedbeforemakinganysuchdecisionorusingtheinformationforanyspecificpurpose.1